



VOEDERVERDEELBAKKEN DT GODETS DISTRIBUTEUR DT



VDMJ MACHINERY

IZ Tiyoli, Sittardstraat 40, 3840 Borgloon, België
Tel 0032(0) 12 24 12 20
WWW.VDMJ.BE info@vdmj.be

DTMM

Voedermengbak met bodemketting voor op wiellader, verreiker, en op hefinrichting van tractor.

Bac mélangeur et distributeur avec convoyeur chargeur sur pneus, télescopique et relevage arrière le tracteur



DTMM

- Vervaardigd uit hoogwaardig 6 en 8 en 10mm plaat
- Aandrijving van menger door zware planetaire tandwielkast en hydromotor
- Mengsysteem speciaal voor kort gras, 50% van het volume/inhoud van de bak „de overige 50% aanvullen met korte produkten .(max.oliedebiet van verreiker 60L en 180 Bar)-vrije retourleiding wordt aangeraden
- Verdelen van het voeder door bodemketting 80/12 aangedreven door tandwielkast en hydromotor
- Inox bodemplaat waarover de afvoerketting glijdt
- Hydraulisch bediende deur aan 1 zijde (2de zijde is optie)
- Slijtlat Hardox 500
- Behandeld met 2 componentenverf
- Joy-stickkastbediening (altijd, ook achter traktor)
- Geschroefde aanbouwdelen

- Acier haute résistance tôle 6-8 et 10mm
- D' entraînement avec un batteur forte réduction planétaire
- Spécialement conçu pour mélanger 50% du volume des herbes courtes avec toutes sortes de nourritures brutes et vitaminées
- Distribuer avec convoyeur 80/12 entraîné avec réducteur et moteur hydraulique
- Fond en inox
- 1 porte hydraulique (2ième porte = option)
- La lame d'usure en Hardox
- Traité avec laque à 2 composants
- Toujours commande par joystick
- Atelage boulonné

**DRIE PUNTS AANHANG MOGELIJK
ACCROCHAGE 3 POINTS POSSIBLE**

Ref: TYPE	DTMM 1400	DTMM 1600	DTMM 1800	DTMM 2000	DTMM 2200	DTMM 2400	DTMM 2600
Breedte largeur /m	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60
Inhoud volume / m ³	1.36	1.58	1.80	2.00	2.24	2.46	2.68

OPTIES
Uitkuilklem 2 cilinders, met gebogen tanden geschroefd in conische anti-draaibussen
uitkuilklem met intrekbord met 4cilinders met gelaste tanden op intrekbord
Vaste frees wegklapbaar
Mobiele frees—geschroefde mesjes
Mobiele frees—vaste mesjes
zaaglaadklep
Tweede uitgang
Weegsysteem

OPTIES
Machoir de désilage , 2 cylindres ,
Machoir de désilage avec plateau-rateau, 4 cylindres, les dents soudés sur le plateau-rateau
Fraise fixe
Fraise mobile—couteaux boulonnés
Fraise mobile—couteaux fixex
Trappe de sciant et chargement
Deuxième porte
Système de pesage



Inox bodem
Fond en inox

Voor andere opties, vraag info aan uw vertegenwoordiger / autres options demandez l' informations au concessionnaire
Onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen , zonder voorafgaande kennisgeving .
Dessins et données techniques sont donnés à titre indicatifs, toutes améliorations sont possible sans préavis

DTMG

Voedermengbak met bodemketting voor op wiellader, verreiker, en op hefinrichting van tractor.

Bac mélangeur et distributeur avec convoyeur chargeur sur pneus, télescopique et relevage arrière le tracteur



DTMG



Optie : 4 cilinder klem
Option : machoir de désilage 4 cylindres

- Vervaardigd uit hoogwaardig 6 en 8 en 10mm plaat
- Aandrijving van menger door zware planetaire tandwielkast en hydromotor
- Mengsysteem speciaal voor kort gras, 50% van het volume/ inhoud van de bak „de overige 50% aanvullen met korte produkten .(max.oliedebiet van verreiker 60L en 180 Bar)-vrije retourleiding wordt aangeraden
- Verdelen van het voeder door bodemketting 80/12 aangedreven door tandwielkast en hydromotor
- Inox bodemplaat waarover de afvoerketting glijdt
- Hydraulisch bediende deur aan 1 zijde (2de zijde is optie)
- Slijtlat Hardox 500
- Behandeld met 2 componentenverf
- Joy-stickkastbediening (altijd, ook achter traktor)
- Geschroefde aanbouwdelen
- Acier haute résistance tôle 6-8 et 10mm
- D' entraînement avec un batteur forte réduction planetaire
- Spécialement conçu pour mélanger 50% du volume des herbes courtes avec toutes sortes de nourritures brutes et vitaminées
- Distribuer avec convoyeur 80/12 entraîné avec réducteur et moteur hydraulique
- Fond en inox
- 1 porte hydraulique (2ième porte = option)
- La lame d'usure en Hardox
- Traité avec laque à 2 composants
- Toujours commande par joystick
- Atelage boulonné

Ref: TYPE	DTMG 2400	DTMG 2600
Breedte largeur /m	2.40	2.60
Inhoud volume / m³	3.13	3.40

OPTIES
Uitkuilklem 2 cilinders, met gebogen tanden geschroefd in conische anti-draibussen
uitkuilklem met intrekbord met 4cilinders met gelaste tanden op intrek-bord
Vaste frees wegklapbaar
Mobiele frees—geschroefde mesjes
Mobiele frees—vaste mesjes
zaaglaadklep
Tweede uitgang
Weegsysteem

OPTIES
Machoir de désilage , 2 cylindres ,
Machoir de désilage avec plateau-rateau, 4 cylindres, les dents soudés sur le plateau-rateau
Fraise fixe
Fraise mobile—couteaux boulonnés
Fraise mobile—couteaux fixex
Trappe de sciant et chargement
Deuxième porte
Système de pesage



Voor andere opties, vraag info aan uw vertegenwoordiger / autres options demande: l' informations au concessionnaire
Onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen , zonder voorafgaande kennisgeving .
Dessins et données techniques sont donnés à titre indicatifs, toutes améliorations sont possible sans préavis

DTGXXK

Voederverdeelbak met bodemketting voor kort gras en andere ruwvoerders. Geschikt voor wiellader, verreiker, DTGG is de zwaardere uitvoering
Bac distributeur avec convoyeur pour la distribution de produits courts et de nourritures brutes pour chargeur sur pneus, télescopique, le type DTGG c'est le type plus lourd.



DTGXXK

- Verdelen van het voeder door bodemketting 80/12 aangedreven door tandwielkast en hydromotor
- Verdeelwals in deuropening, apart aangedreven door zware hydromotor
- Hydraulisch bediende deur aan 1 zijde (2 zijden is optie)
- Geschroefde aanbouwdelen
- Slijtmes uit Hardox 500
- Behandeld met 2 componentenverf
- Max oliedebiet 60L en 180Bar—vrije retourleiding wordt aanbevolen
- Joystickkast bediening
- Distribuer avec convoyeur 80/12 entraîné avec réducteur et moteur hydraulique
- 1 porte hydraulique (2ième porte = option)
- Attelage boulonné
- Lame d'usure en Hardox
- Traité avec lacque à 2 composants
- Commande par joy stick

Ref: TYPE	DTGXXK 1200	DTGXXK 1400	DTGXXK 1600	DTGXXK 1800	DTGXXK 2000	DTGXXK 2200	DTGXXK 2400
Breedte largeur totaal /m	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40
Inhoud volume/m ³	0.90	1.10	1.20	1.37	1.53	1.70	1.85

Opties
Uitkuilklem 2 cilinders, met gebogen tanden geschroefd in conische anti-draaibussen
4 cilinder uitkuilklem met intrekbord met gelaste tanden op intrekbord
Tweede zijde lossen
Uitgangsverlenging door rubberen lap

Options
Machoir de désilage , 2 cylindres , dents courbes dans une buselure bronze
Machoir de désilage 4 cylindres, avec plateau-rateau, les dents soudés sur le plateau-rateau
2ième porte
Caoutchouc pour élargir la sortie

Verdeelwals aan deur aangedreven door hydromotor

Rouleau de distribution



DTGK

Voederverdeelbak met bodemketting voor kort gras en andere ruwvoeders. Geschikt voor wiellader, verreiker, DTGG is de zwaardere uitvoering
Bac distributeur avec convoyeur pour la distribution de produits courts et de nourritures brutes pour chargeur sur pneus, télescopique, le type DTGG c'est le type plus lourd.



Optie : 4 cilinder klem
 Option : machoir de désilage 4 cylindres

DTGK



- Verdelen van het voeder door bodemketting 80/12 aangedreven door tandwielkast en hydromotor
- Verdeelwals in deuropening, apart aangedreven door zware hydromotor
- Hydraulisch bediende deur aan 1 zijde (2 zijden is optie)
- Geschroefde aanbouwdelen
- Slijtmes uit Hardox 500
- Behandeld met 2 componentenverf
- Max oliedebiet 60L en 180Bar—vrije retourleiding wordt aanbevolen
- Joystickkast bediening

- Distribuer avec convoyeur 80/12 entraîné avec réducteur et moteur hydraulique
- 1 porte hydraulique (2ième porte = option)
- Attelage boulonné
- Lame d'usure en Hardox
- Traité avec lacque à 2 composants
- Commande par joy stick

Ref: TYPE	DTGK 2000	DTGK 2200	DTGK 2400	DTGK 2600
Breedte largeur totaal /m	2.00	2.20	2.40	2.60
Inhoud volume /m ³	2.00	2.24	2.46	2.67

Opties
Uitkuilklem 2 cilinders, met gebogen tanden geschroefd in conische anti-draaibussen
4 cilinder uitkuilklem met intrekbord met gelaste tanden op intrekbord
Tweede zijde lossen
Uitgangsverlenging door rubberen lap

Options
Machoir de désilage , 2 cylindres , dents courbes dans une buselure bronze
Machoir de désilage 4 cylindres avec plateau-rateau, les dents soudés sur le plateau-rateau
2ième porte
Caoutchouc pour élargir la sortie



Voor andere opties, vraag info aan uw vertegenwoordiger / autres options demandez l'informations au concessionnaire
 Onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen , zonder voorafgaande kennisgeving .
 Dessins et données techniques sont donnés à titre indicatifs, toutes améliorations sont possible sans préavis

DTGG

Voederverdeelbak met bodemketting voor kort gras en andere ruwvoerders. Geschikt voor wiellader, verreiker, DTGG is de zwaardere uitvoering
Bac distributeur avec convoyeur pour la distribution de produits courts et de nourritures brutes pour chargeur sur pneus, télescopique, le type DTGG c'est le type plus lourd.



DTGG

- Verdelen van het voeder door bodemketting 80/12 aangedreven door tandwielkast en hydromotor
- Verdeelwals in deuropening, apart aangedreven door zware hydromotor
- Hydraulisch bediende deur aan 1 zijde (2 zijden is optie)
- Geschroefde aanbouwdelen
- Slijtmes uit Hardox 500
- Behandeld met 2 componentenverf
- Max oliedebiet 60L en 180Bar—vrije retourleiding wordt aanbevolen
- Joystickkast bediening
- Distribuer avec convoyeur 80/12 entraîné avec réducteur et moteur hydraulique
- 1 porte hydraulique (2ième porte = option)
- Attelage boulonné
- Lame d'usure en Hardox
- Traité avec lacque à 2 composants
- Commande par joy stick

Ref: TYPE	DTGG 2000	DTGG 2200	DTGG 2400	DTGG 2600	DTGG 2800
Breedte largeur totaal /m	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80
Inhoud volume /m ³	2.53	2.82	3.10	3.40	3.66

Opties
Uitkuilklem 2 cilinders, met gebogen tanden geschroefd in conische anti-draaibussen
4 cilinder uitkuilklem met intrekbord met gelaste tanden op intrekbord
Tweede zijde lossen
Uitgangsverlenging door rubberen lap

Options
Machoir de désilage , 2 cylindres , dents courbes dans une buselure bronze
Machoir de désilage 4 cylindres, avec plateau-rateau, les dents soudés sur le plateau-rateau
2ième porte
Caoutchouc pour élargir la sortie



OPTIES / OPTIONS type DT

Uitkuilsystemen

Systèmes de désilage



Uitkuilklem 2 cilinders
Machoir de désilage 2 cylindres



Uitkuilklem 4 cilinders
Machoir de désilage 4 cylindres



Zaaglaadklep
Trappe de sciant et chargement



Kuilhapper (enkel DTGG)
Désileuse (juste pour DTGG)



Mobile frees
Fraise mobile

Uitgangverbredening Élargir la sortie

3 punts op tractor 3 points au tracteur



hydraulisch
Hydraulique



Rubberen mat
Caoutchouc



RVS Kettingbak + deel van rug en bodem
Fond et dos en inox



Bediening / Commande



Joystick bediening
Commande joystick



Electr. snelheidsregeling op tapijt
Control vitesse électrique pour du