



**TG**

**Uitkuilvoederverdeelbak op hefrichting van tractor  
speciaal voor gehakseld gras en mais.**

**Godet de désilage sur relevage de tracteur  
spécialement pour herbe & maïs.**



- **Vaste aanhang** voor op lift
- Hydraulische deur samen bediend met verdeelwals , en onafhankelijk van bodemketting 80/12
- Uitkuilklem met 4 cilinders , voorzien van verend gesloten voorbord
- **Attelage fixe** pour relevage, du tracteur
- Rouleau de distribution par porte actionné indépendamment du fond
- **Machoir de désilage** 4 cylindres , plateau- rateau fermé

Ref: TYPE	TG 1901	TG1902
Breedte largeur /m	2.15	2.45
Inhoud volume /m <sup>3</sup>	2.75	2.75
Verdelen—sortir / zijkant - côté	L/R D/G	L+R D+G

OPTIES	OPTIONS
Gesloten voorbord op voorste intrekbord, gedreven door 2 cilinders	Tête de lit fermée sur le plateau-rateau avant, actionné par 2 cylindres
Bediening met bowdenkabel	Commande cable Bowden
Electrische bediening	Commande électrique
Electrische snelheidsregeling op bodem	Réglage de vitesse électrique sur le tapis
Hydraulische klep aan deur om uitgang met 30cm te verbreden (bediening incl deur)	Trappe hydraulique pour élargir la porte 30cm
Hoogselplaten om inhoud met 0.4m <sup>3</sup> te vermeerderen	Hautes plaques pour agrandir le volume 0.4m <sup>3</sup>
Inox vervangplaten	Plaques de remplacement inox
Verlichting	Éclairage



Vervangbare rug en bodemplaat  
Dos et sol replaceable

Uitwerprol onafhankelijk van de bodemketting  
Rouleau de distribution par porte actionné

# TGS

**Uitkuil voederverdeelbak op hefinrichting van tractor speciaal voor gehakseld gras en mais.**

**Godet de désilage sur relevage de tracteur spécialement pour herbe & maïs**



- Kantelende aanhang voor op lift, **kipt en schept** door 2 zware cilinders, rechtstreeks vanaf tractor
- Hydraulische deur samen bediend met verdeelwals, en onafhankelijk van bodemketting 80/12
- Uitkuilklem met 3 cilinders
- Verdelen links of rechts (2 zijden is optie)
- Manuele ventielenblok gemonteerd op regelbare support
- Zijkanten recht voorzien voor in sleuf-silo
- Hardox 500 slijtlat

• Attelage pour relevage, **basulant par 2 cylindres**, directement du tracteur

• Rouleau de distribution par porte actionné indépendamment du fond

• Machoir de désilage 3 cylindres

• Sortir droite ou gauche (2 portes = option)

• Levier de commande manuel support réglable

• Les côtés conçu pour silo



Ref: TYPE	TGS 2000	TGS 2200	TGS 2400	TGS 2002	TGS 2202	TGS 2402
Breedte –largeur/m	2.05	2.25	2.45	2.10	2.30	2.50
Inhoud– volume /m <sup>3</sup>	1.50	1.70	1.90	1.50	1.70	1.90
Omschrijving /description	1 zijde lossen L of R / sortir 1 côté G ou D			2 zijden lossen L+R/sortir 2 côtés G+D		

## OPTIES uitkuilsystemen

- Uitkuilklem met 2 cilinders in plaats van 3 cilinders
- Uitkuilklem met intrekbord met 4 cilinders ipv 3 cilinders
- Gesloten voorbord op voorste intrekbord, gedreven door 2 cilinders
- Zaaglaadklep met schanierend voorbord ipv 3cilinders/klem

## OPTIONS systemes de désilage

- Machoir de désilage 2 cylindres , au lieu de 3 cylindres
- Machoir de désilage avec plateau-rateau, 4 cylindres au lieu de 3 cylindres
- Tête de lit fermée sur le plateau –rateau avant, actionné par 2 cylindres
- Clapet sciant



## VDMJ MACHINERY

IZ Tivoli, Sittardstraat 40, 3840 Borgloon, Belgie

Tel 0032(0) 12 24 12 20

WWW.VDMJ.BE

info@vdmj.be



## DEALER